



AB28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11AB28  
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.  
Тел.: + 7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.  
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/700 от «20» 05 2015 г.

**ООО «АЛДЕВЕНТ ЛТД»**

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая  
Якиманка, д.6, офис 14.

*Информационное письмо.*

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB28) информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенную в действие с 15.02.2010 г, Решением Комиссии Таможенного Союза от 7 апреля 2011 г. N 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов», указанная ниже продукция **не подлежит** подтверждению соответствия, а так же **не является** объектом обязательного подтверждения соответствия по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД/ Код ОКП</i>
<i>Элементы систем вентиляции и кондиционирования:</i>	<i>7322900009/ 48 6300</i>
<i>Воздуховоды спиральнонавивные, прямошовные круглого и прямоугольного сечения из: оцинкованной и нержавеющей стали класса плотности Н, П; черной стали класса плотности П; Изделия фасонные прямоугольного и круглого сечения из оцинкованной и нержавеющей стали класса плотности Н, П; черной стали класса плотности П; Вставка гибкая круглого и прямоугольного сечения из черной стали; Шина монтажная 20, 30; Фланцы прямоугольного и круглого сечения из черной стали; Глушители шума ТП (прямоугольные); ГТК (круглые); ГП (пластинчатые); Пластины шумопоглощения для прямоугольных каналов; Обтекатели для пластин; Заслонки воздушные типов ЗР, ЗЭ;</i>	<i>48 6360</i>
<i>Клапаны воздушные типа КВ; Дроссель-клапаны прямоугольного и круглого сечения из оцинкованной и нержавеющей стали класса плотности Н, П</i>	<i>48 6330</i>

<b>Крепежные изделия т.м. FASTECH:</b>	<b>16 0000</b>
<i>Болты с шестигранной головкой с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20 длиной от 16 до 200 мм;</i>	<b>7318 15 810 0/ 16 1000</b>
<i>Болты анкерные размерами от 8x45 до 16x110 мм с резьбой М6, М8, М10, М12;</i>	<b>7318 15 900 9/</b>
<i>Болты анкерные с гайкой размерами от 6x40 до 20x400 мм с резьбой М5, М6, М8, М10, М12, М16;</i>	<b>16 3000</b>
<i>Болты анкерные с кольцом размерами от 8x45 до 16x100 мм с резьбой М6, М8, М10, М12;</i>	
<i>Болты анкерные с крюком размерами от 8x45 до 16x100 мм с резьбой М6, М8, М10, М12;</i>	
<i>Анкеры клиновые размерами от 6x40 до 20x300 мм с резьбой М6, М8, М10, М12, М16, М20;</i>	
<i>Анкеры рамные размерами от 8x72 до 10x202 мм с резьбой М5, М6;</i>	
<i>Анкеры для пустотелых конструкций (Molly) размерами от 4x20 до 6x80 мм с резьбой М4, М5, М6;</i>	
<i>Винты самонарезающие кровельные с диаметром резьбы 4.8, 5.5, 6.3 мм длиной от 19 до 175 мм;</i>	<b>7318 14 990 0/</b>
<i>Винты самонарезающие для крепления сэндвич-панелей с диаметром резьбы 6.3 мм длиной от 130 до 240 мм;</i>	<b>16 4000</b>
<i>Винты самонарезающие для крепления ГВЛ с диаметром резьбы 3.9 мм длиной от 19 до 45 мм;</i>	<b>7318 14 990 0/</b>
<i>Винты самонарезающие для крепления ГКЛ с заостренным концом с диаметром резьбы 3.5, 4.2, 4.8 мм длиной от 16 до 152 мм;</i>	<b>16 4000</b>
<i>Винты самонарезающие для крепления листового металла и профилей с низкой полукруглой головкой с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4.2 мм длиной от 13 до 75 мм;</i>	
<i>Винты самонарезающие для крепления листового металла и профилей с цилиндрической скругленной головкой с диаметром резьбы 3,5 мм длиной 11 мм;</i>	
<i>Винты самонарезающие оконные с диаметром резьбы 3.9 мм длиной от 16 до 35 мм;</i>	
<i>Шурупы с шестигранной головкой с диаметром резьбы 6, 8, 10, 12, 16 мм длиной от 30 до 400 мм для крепления деревянных лаг и реек;</i>	<b>7318 12 900 0/</b>
<i>Шурупы универсальные с диаметром резьбы 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм длиной от 16 до 200 мм;</i>	<b>16 5000</b>
<i>Шурупы по бетону с потайной головкой с диаметром резьбы 7.5 мм длиной от 52 до 202 мм;</i>	<b>7318 19 000 9/</b>
	<b>16 5000</b>
<i>Шурупы с кольцом с диаметром резьбы 8, 10, 12 мм длиной от 90 до 350 мм для крепления строительных лесов;</i>	<b>7318 16 910 9/</b>
<i>Шурупы с крюком с диаметром резьбы 4, 5, 6, 8 мм длиной от 40 до 80 мм;</i>	<b>16 5000</b>
<i>Шурупы с костылем с диаметром резьбы 4, 5, 6 мм длиной от 40 до 160 мм;</i>	
<i>Шпильки с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30, М36 длиной 1000, 2000 мм;</i>	<b>7318 21 000 9/</b>
<i>Шпильки сантехнические с резьбой М6, М8, М10 длиной от 40 до 180 мм;</i>	<b>16 7000</b>
<i>Гайки шестигранные с резьбой М4, М5, М6, М8, М10,</i>	<b>7318169109</b>
<i>Гайки шестигранные с резьбой М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30;</i>	<b>7318169900</b>
<i>Гайки-барашки с резьбой М5, М6, М8, М10, М12,</i>	<b>7318169109</b>
<i>Гайки-барашки с резьбой М14, М16;</i>	<b>7318169900</b>
<i>Гайки колпачковые с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12;</i>	<b>7318169109</b>
<i>Гайки соединительные с резьбой М6, М8, М10, М12,</i>	<b>7318169109</b>
<i>Гайки соединительные с резьбой М14, М16, М18, М20;</i>	<b>7318169900</b>
<i>Анкеры забиваемые с резьбой М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20;</i>	<b>7318 16 910 9/</b>



Цанги латунные с резьбой М6, М8, М10, М12;	16 8000
Шайбы пружинные на резьбу М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24;	7318 21 000 9/ 16 8000
Шайбы круглые плоские на резьбу М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30;	7318 22 000 9/ 16 8000
Шайбы увеличенные на резьбу М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30;	7318 22 000 9/  16 8000
Заклепки «слепые» (вытяжные) диаметром 3.2, 4.0, Спецификации изготовителя 4.8 мм длиной от 6 до 18 мм;	7318 23 000 9/ 16 8000
Анкер-клинья размерами 6x40, 6x60 мм; Дюбели для газобетона металлические размерами 6x32, 8x38, 8x60, 10x60 мм Дюбели Driva; Дюбели с гвоздем диаметром 6, 8 мм длиной от 40 до 160 мм	7318 29 000 9/ 16 9000
Элементы вентиляционных систем т.м. FASTECH;	48 6300
Диффузоры вытяжные стальные диаметром Спецификации изготовителя . 100, 125, 160, 200 мм Диффузоры приточные стальные диаметром Спецификации изготовителя . 100, 125, 160, 200 мм Диффузоры универсальные пластиковые Спецификации изготовителя . 100, 125, 160, 200 мм	48 6361
Решетки потолочные алюминиевые с четырех- сторонним распределением воздуха со съёмной центральной частью размерами 300x300 , 450x450, 600x600 мм без клапана расхода воздуха	48 6363
Воздуховоды гибкие неизолированные на основе алюминиево-полиэфирной ленты. со спиральным каркасом из стальной проволоки диаметром 102, 127, 152, 160 , 203, 254, 315 мм; Воздуховоды гибкие теплоизолированные на основе алюминиево-полиэфирной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки, теплоизолирующим слоем и защитным рукавом из алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины, армированной лавсановой сеткой, диаметром 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 456 мм;	48 6364
Хомуты стальные с гайкой и с резьбой М8, М10, М12 и резиновым профилем или без него размером от 1/4 до 10 дюймов; Хомуты стальные для тяжелой нагрузки с гайкой с резьбой М8, М10, М12, М14, М16 и резиновым профилем или без него размером от 1/2 до 14 дюймов;	48 6369
Хомуты стальные с самонарезающим винтом диаметром резьбы 7 мм и резиновым профилем или без него размером от j до 2 S дюйма;  Хомуты стальные для горизонтального крепления воздуховода с гайкой с резьбой М8, М10 и резиновым профилем или без него диаметром от 80 до 1400 мм;  Хомуты стальные для крепления противопожарной системы размером от S до 8 дюймов;  Хомуты стальные для параллельного крепления труба с гайкой с резиновым профилем или без него размером от 1/4 до 1 дюймов;  Хомуты стальные для крепления труб ПВХ с резиновым профилем или без него размером от 50 до 250 мм;  Хомуты нейлоновые шириной от 3 до 10 мм длиной от 100 до 1020 мм;  Ленты стальные шириной 9 мм толщиной 0,6 мм длиной 30 м в пластиковых бобинах для ленточного хомута;  Зажимы стальные для ленточного хомута;	48 6369

<p>Скобы стальные для стяжки фланцев с винтом с резьбой М8 шириной 30 мм толщиной 3 мм;</p> <p>Ленты пенополиэтиленовые уплотнительные межфланцевые самоклеющиеся шириной 10, 15, 20 мм толщиной 5 мм длиной 10 м в мотках;</p> <p>Кронштейны стальные L-, V- и Z-образные с резиновым виброгасителем под среднюю нагрузку;</p> <p>Кронштейны стальные для крепления воздуховода к профилированному настилу с гайкой с резьбой М8, М10;</p> <p>Уголки стальные размерами 65x18x2, 65x18x3, 95x18x2.5, 95x18x3, 105x27x2, 105x27x3 мм;</p> <p>Струбцины монтажные с винтом с резьбой М8, М10 под шпильку с резьбой М8, М10;</p> <p>Шпильки самоклеющиеся для крепления изоляции длиной от 19 до 114 мм с пяткой размерами 50x50 мм;</p> <p>Вставки гибкие размерами 45x60x45, 45x75x45, 70x100x70 мм;</p> <p>Сектора управления для дроссель-клапана RG 20, RG 30, RG 60</p>	<p>48 6369</p>
<p><b>Воздухораспределители (решетки вентиляционные и диффузоры):</b>  ВРГ - Внутренняя с регулируемыми горизонтальными жалюзи  ВРД - Внутренняя с регулируемыми жалюзи  ВНГ (1)-(2) Внутренняя с горизонтальными нерегулируемыми жалюзи  РСТ (1)-(2)-(3) Внутренняя с горизонтальными нерегулируемыми жалюзи  СР - Сотовые решетки  ДР - Дверные решетки  ИН - Инерционные решетки  ННГ- Наружная с горизонтальными нерегулируемыми жалюзи  ННГ- БП-Наружная с горизонтальными нерегулируемыми жалюзи из большого профиля  НС - фасадные - жалюзийные решетки  НЛ - Фасадные - жалюзийные решетки  НРГ- Наружная с горизонтальными регулируемыми жалюзи  ДПК (1)-(2)-(3)-(4) Диффузор потолочный квадратный</p>	<p>48 6360</p>

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС



А. А. Григорьев